



# AKKU STAUCHKOPF NAGLER 55MM BN18-55 BC



## VIELE MARKEN EIN AKKUSYSTEM

Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen  
18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken  
[cordless-alliance-system.com](http://cordless-alliance-system.com)

### VORTEILE FÜR PROFIS

- + Kompaktes, ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- + Werkzeuglose Tiefeneinstellung für schnelle Anpassungen
- + Gürtelhaken für bequemes Mitführen
- + No-Mar-Spitze – verhindert Abdrücke auf empfindlichen Holzoberflächen
- + Leerschusssicherung bei leerem Magazin
- + Kein Kabel, kein Schlauch – volle Bewegungsfreiheit
- + Kein Gas, keine Folgekosten
- + Geringer Wartungsaufwand
- + Umweltbewusst und effizient
- + LED-beleuchtetes Bedienfeld
- + Hohe Schussfolge für effizientes Arbeiten



### BESCHREIBUNG

Der BECK Akku Stauchkopfnagler 55 mm bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers – ohne Schläuche oder Kompressor. Ideal für präzise Arbeiten im Möbel- und Innenausbau, ermöglicht er schnelle, saubere Befestigungen mit kabelloser Bewegungsfreiheit. Die kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die Kompatibilität mit CAS-Akkus machen ihn zum idealen Werkzeug für professionelle Handwerker, die Wert auf Präzision und Mobilität legen.

### KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice ist gerne für Sie da.

P +43 7724 2111-0  
[sales.dach@beck-fastening.com](mailto:sales.dach@beck-fastening.com)  
[beck-fastening.com](http://beck-fastening.com)

**BECK**  
BECK Fastening GmbH  
Raimund-Beck-Strasse 1  
5270 Mauerkirchen  
Austria

Folge uns



## TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

<b>MAGAZINTYP</b>	Streifen
<b>MAGAZINKAPAZITÄT</b>	100
<b>AKKU-SYSTEM</b>	CAS 18 V Li Power 2,0 Ah   LiHD 4,0 Ah
<b>SCHÜSSE / SEKUNDE</b>	2 – 3
<b>SCHÜSSE / BATTERIEKAPAZITÄT</b>	1.300 (2 Ah)
<b>AUSLÖSESYSTEM</b>	Einzelauslösung mit Werkstückkontakt, Kontaktauslösung
<b>BATTERIESPANNUNG</b>	18 V
<b>BEFESTIGERTYP</b>	GN Stauchkopfnägel 18GA
<b>LADEART</b>	Seitenlader
<b>TIEFENEINSTELLUNG</b>	ja
<b>GÜRTELHAKEN</b>	ja
<b>LIEFERUMFANG</b>	Gerät inkl. Transportkoffer
<b>GEWICHT</b>	2,3 kg

## PASSENDE BEFESTIGER

<b>BEFESTIGUNGSMITTEL</b>	GN Stauchkopfnägel 18GA
<b>SCHAFT</b>	1 – 1,25 mm
<b>KOPF</b>	2,2 mm
<b>LÄNGE</b>	15 – 55 mm



## ANWENDUNGEN

- + Glasleisten
- + Fußbodenleisten
- + Hohlkehlleisten
- + Sockel-/  
Deckenleisten
- + Zierleisten

## HANDHABUNG

1. Drücken Sie den Magazinöffnungshebel und öffnen Sie das Schiebemagazin vollständig
2. Legen Sie die Befestigungsmittel seitlich in das Magazin ein – die Befestigungsmittel müssen mit der Spitze nach unten zeigen und unten anliegen
3. Schließen Sie das Magazin, bis es einrastet
4. Schieben Sie den Akku in den Griff des Werkzeugs, bis er verriegelt
5. Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten