



AKKU KLAMMERGERÄT 40 MM NC90-40 BC



VIELE MARKEN EIN AKKUSYSTEM

Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen
18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
cordless-alliance-system.com

VORTEILE FÜR PROFIS

- + Kompaktes, ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- + Werkzeuglose Tiefeneinstellung für schnelle Anpassungen
- + Gürtelhaken für bequemes Mitführen
- + No-Mar-Spitze – verhindert Abdrücke auf empfindlichen Holzoberflächen
- + Leerschussicherung bei leerem Magazin
- + LED-beleuchtetes Bedienfeld
- + Kein Kabel, kein Schlauch – volle Bewegungsfreiheit
- + Kein Gas, keine Folgekosten
- + Geringer Wartungsaufwand
- + Umweltbewusst und effizient
- + Hohe Schussfolge für effizientes Arbeiten



BESCHREIBUNG

Das BECK Akku-Klammergerät 40 mm vereint maximale Flexibilität mit kabelloser Leistungsstärke. Dank des Akkubetriebs ermöglicht es ein schnelles und effizientes Arbeiten – ganz ohne Kompressor oder Schläuche. Mit seiner robusten Bauweise und der präzisen 40-mm-Klammerleistung ist es ideal für den professionellen Einsatz im Holzbau, Innenausbau und bei Montagearbeiten. Seine einfache Handhabung, die flexible Nutzung verschiedener CAS-Akkus und große Magazinkapazität machen das Akku-Klammergerät zum perfekten Begleiter für Projekte, bei denen Mobilität und Geschwindigkeit entscheidend sind.

KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice ist gerne für Sie da.

P +43 7724 2111-0
sales.dach@beck-fastening.com
beck-fastening.com

BECK
BECK Fastening GmbH
Raimund-Beck-Strasse 1
5270 Mauerkirchen
Austria

Folge uns



TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

MAGAZINTYP	Streifen
MAGAZINKAPAZITÄT	108
AKKU-SYSTEM	CAS 18 V Li Power 2,0 Ah LiHD 4,0 Ah
SCHÜSSE / SEKUNDE	2 – 3
SCHÜSSE / BATTERIEKAPAZITÄT	1.300 (2 Ah)
AUSLÖSESYSTEM	Einzelauslösung mit Werkstückkontakt, Kontaktauslösung
BATTERIESPANNUNG	18 V
BEFESTIGERTYP	BECK 90 Klammer
LADEART	Unterlader
TIEFENEINSTELLUNG	ja
GÜRTELHAKEN	ja
LIEFERUMFANG	Gerät inkl. Transportkoffer
GEWICHT	2,3 kg

PASSENDE BEFESTIGER

BEFESTIGUNGSMITTEL	BECK 90 Klammer
ÄUSSERE RÜCKENBREITE	5,7 mm
INNERE RÜCKENBREITE	3,5 mm
DRAHT	1 – 1,25 mm
LÄNGE	13 – 40 mm



ANWENDUNGEN

- + Drahtzäune
- + Holzzäune
- + Kleine Möbelkonstruktionen
- + Möbelrückwände
- + Wandpaneele
- + Profildretter

HANDHABUNG

1. Drücken Sie den Magazinöffnungshebel und öffnen Sie das Schiebemagazin vollständig
2. Legen Sie die Befestigungsmittel auf der Unterseite in das Magazin ein – die Befestigungsmittel sollen mit der Spitze nach unten zeigen
3. Schliessen Sie das Magazin, bis es einrastet
4. Schieben Sie den Akku in den Griff des Werkzeugs, bis er verriegelt
5. Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten