



BECK INMOTION F47 NKG/Q-65 IM KLAMMERGERÄT



GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- + Passend für den BECK INMOTION Handschlitten
- + Verarbeitet Klammern bis 65 mm
- + Werkzeuglose Beseitigung von Klammerstaus
- + Leerschusssicherung bei leerem Magazin
- + Zuverlässiges und präzises Setzen der Klammer für ein sauberes Ergebnis

SCHWERDRAHTKLAMMERN

- + Standardausführung mit CE Zertifizierung nach EN 14592
- + Höhere statische Belastungsfähigkeit zertifiziert durch ETA 17/0777

DAS BECK KLAMMERGERÄT F47 NKG/Q-65 IM

Das F47 NKG/Q-65 IM ist ein leistungsstarkes, druckluftbetriebenes Klammergerät für professionelle Anwendungen im Holzbau und in der industriellen Fertigung. Es wurde speziell für den Einsatz mit dem BECK INMOTION Handschlitten ausgelegt und ermöglicht so ein besonders flexibles und effizientes Arbeiten in mobilen Anwendungen. Das Gerät verarbeitet zuverlässig Schwerdrahtklammern bis 65 mm Länge und sorgt für präzise und belastbare Verbindungen.

KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice ist gerne für Sie da.

P +43 7724 2111-0
sales@beck-fastening.com
beck-fastening.com

BECK
BECK Engineering GmbH & Co. KG
Raimund-Beck-Strasse 1
5270 Mauerkirchen
Austria

Folge uns



TECHNISCHE DATEN | F47 NKG/Q-65 IM

BREITE	103,80 mm
HÖHE	310 mm
LÄNGE	353,4 mm
GEWICHT	2,69 kg
ARBEITSDRUCK	5 – 8 bar 70 – 120 psi
AUSLÖSESYSTEM	Remote Auslösung
LUFTVERBRAUCH / SCHUSS	0.774 L. 0.027 SCF Leistung bei 90 psi 6.2 bar (0.62 MPa)
BEFESTIGERTYP	BECK G5562, BECK KG, BECK Q Klammern
MAGAZINTYP	Toplader

PASSENDE BEGESTIGUNGSMITTEL

KLAMMERTYP	BECK SQ	BECK KG700	BECK G5562
AUSSENMASS	11,30 mm	11,30 mm	11,10 mm
INNENMASS	7,70 mm	7,60 mm	7,60 mm
DURCHMESSER	1,70 – 1,90 mm	1,40 – 1,60 mm	1,40 – 1,60 mm
LÄNGE	25 – 65 mm	25 – 65 mm	25 – 65 mm
MAGAZINKAPAZITÄT	100 Klammern / 2 Stäbe	150 Klammern / 2 Stäbe	150 Klammern / 2 Stäbe
ÄHNLICH WIE	HAUBOLD HD7900, HOLZHER Q, PREBENA Q, SENCO Q, SENCO Q6774, SENCO SQ, SPOTNAILS 6500	DUOFAST 76, HAUBOLD KG700, PASLODE GSI16, PREBENA Z, SPOTNAILS 5600	BEA 155, BOSTITCH B100, KIHLEBERG JK783, PREBENA L, SENCO G5562, SENCO N

ANWENDUNGEN

- + Holzrahmenbau
- + Unterbodenbau

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel ins Magazin einlegen
2. Das Klammergerät auf den INMOTION Handschlitten setzen und mit der Höheneinstellschraube justieren
3. Das Gerät fixieren und die Luftschläuche anschließen
4. Die Druckluft koppeln – das Gerät ist einsatzbereit