



AKKU STAUCHKOPF NAGLER 55MM BN18-55 BC



VIELE MARKEN EIN AKKUSYSTEM

Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen
18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
cordless-alliance-system.com

VORTEILE FÜR PROFIS

- + Kompaktes, ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- + Werkzeuglose Tiefeneinstellung für schnelle Anpassungen
- + Gürtelhaken für bequemes Mitführen
- + No-Mar-Spitze – verhindert Abdrücke auf empfindlichen Holzoberflächen
- + Leerschusssicherung bei leerem Magazin
- + Kein Kabel, kein Schlauch – volle Bewegungsfreiheit
- + Kein Gas, keine Folgekosten
- + Geringer Wartungsaufwand
- + Umweltbewusst und effizient
- + LED-beleuchtetes Bedienfeld
- + Hohe Schussfolge für effizientes Arbeiten



BESCHREIBUNG

Der BECK Akku Stauchkopfnagler 55 mm bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers – ohne Schläuche oder Kompressor. Ideal für präzise Arbeiten im Möbel- und Innenausbau, ermöglicht er schnelle, saubere Befestigungen mit kabelloser Bewegungsfreiheit. Die kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die Kompatibilität mit CAS-Akkus machen ihn zum idealen Werkzeug für professionelle Handwerker, die Wert auf Präzision und Mobilität legen.

KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice ist gerne
für Sie da.

P +43 7724 2111-0
sales.dach@beck-fastening.com
beck-fastening.com

BECK

Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Strasse 1
5270 Mauerkirchen
Austria

Folge uns



TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS

MAGAZINTYP	Streifen
MAGAZINKAPAZITÄT	100
AKKU-SYSTEM	CAS 18 V Li Power 2,0 Ah LiHD 4,0 Ah
SCHÜSSE / SEKUNDE	2 – 3
SCHÜSSE / BATTERIEKAPAZITÄT	1.300 (2 Ah)
AUSLÖSESYSTEM	Einzelauslösung mit Werkstückkontakt, Kontaktauslösung
BATTERIESPANNUNG	18 V
BEFESTIGERTYP	GN Stauchkopfnägel 18GA
LADEART	Seitenlader
TIEFENEINSTELLUNG	ja
GÜRTELHAKEN	ja
LIEFERUMFANG	Gerät inkl. Transportkoffer
GEWICHT	2,3 kg

PASSENDE BEFESTIGER

BEFESTIGUNGSMITTEL	GN Stauchkopfnägel 18GA
SCHAFT	1 – 1,25 mm
KOPF	2,2 mm
LÄNGE	15 – 55 mm



ANWENDUNGEN

- + Glasleisten
- + Fußbodenleisten
- + Hohlkehlleisten
- + Sockel-/
Deckenleisten
- + Zierleisten

HANDHABUNG

1. Drücken Sie den Magazinöffnungshebel und öffnen Sie das Schiebemagazin vollständig
2. Legen Sie die Befestigungsmittel seitlich in das Magazin ein – die Befestigungsmittel müssen mit der Spitze nach unten zeigen und unten anliegen
3. Schließen Sie das Magazin, bis es einrastet
4. Schieben Sie den Akku in den Griff des Werkzeugs, bis er verriegelt
5. Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten