



F1B 14-16 KLAMMERGERÄTE



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins für zügiges Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

FEINDRAHT- KLAMMERN

- Können bei verschiedensten Materialien und Oberflächen eingesetzt werden
- Haben eine auf den Anwendungsfall angepasste Spitzengeometrie
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar

FASCO® F1B 14-16 GERÄTELINIE:

- F1B 14-16
- F1B 14-16 AUT

BESCHREIBUNG

Die Klammergeräteserie der F1B 14-16 Serie mit den passenden Befestigungsmitteln von BECK ist ein kompaktes, leistungsstarkes System für präzises Arbeiten bei höchster Effizienz. Dank ihres ergonomischen Designs und der robusten Konstruktion ermöglichen die Klammergeräte eine komfortable Einhand-Bedienung und einfache Wartung. Das Auslösesystem (AUT Version) sorgt für höchste Flexibilität: Ein leichter Druck ermöglicht den Einzelschuss-Modus, während ein vollständiges Durchdrücken in die automatische Schussfolge wechselt. Diese Klammergeräte sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Die leistungsstarken Klammergeräte sind besonders präzise und robust konstruiert.

F1B 14-16 KLAMMERGERÄTE

ANWENDUNGEN

- Verzierungen und Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel und Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien und Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

BEFESTIGUNGSMITTEL

Klammer-Typ	BECK 1400, BECK SP 3020, HAUBOLD 1400, PREBENA VF, BOSTITCH SP3020
Außenmaß	10,1 mm 0.4"
Innenmaß	8,7 mm 0.34"
Durchmesser	0,60 x 0,75 mm 0.023 x 0.029"
Länge	6 - 16 mm ¼ - 5/8"
Magazinkapazität	180 (Standard, AUT)

AUSLÖSEN & LADEN

AUSLÖSESYSTEM:

F1B 14-16

Einzelauslösung

F1B 14-16 AUT / AUT LM

Dauerauslösung

MAGAZINTYP:

Unterlader

GERÄTESPEZIFIKATION

GERÄT	Höhe	Länge	Breite	Gewicht
F1B 14-16	157 mm 6.18 inch	218 mm 8.58 inch	42 mm 1.65 inch	0.78 kg 1.71 lbs
F1B 14-16 AUT	167 mm 6.57 inch	218 mm 8.58 inch	42 mm 1.65 inch	1.07 kg 2.36 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

5 - 7 bar | 70 - 100 psi (AUT Version)

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

0.17 L. | 0.006 SCF Leistung bei at 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa) (AUT Version)

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN UND KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN WIE



AUT - Automatik