



## FASCO® 4000ER KLAMMERGERÄTE



### GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins zum zügigen Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

### FASCO® KLAMMERGERÄTE

- F1B 4000-19
- F21P 4000-25A



### KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice  
ist gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671  
sales@beck-fastening.com  
www.beck-fastening.com

### BESCHREIBUNG

Die 4000er Linie von FASCO® steht für Vielseitigkeit, Präzision und Langlebigkeit. Die Geräte verarbeiten mühelos die BECK Heftklammer 4000 sowie zahlreiche Modelle anderer Hersteller – stets zuverlässig und effizient. Ob bei robusten Anwendungen in der Möbel- und Bettenproduktion, im Innenausbau oder in der Schreinerei, oder auch bei besonders filigranen Arbeiten in der Textil- und Schuhverarbeitung: Die 4000er Serie bietet stets perfekte Ergebnisse. Auch in der Automobilindustrie beweisen die Geräte ihre Stärke und Anpassungsfähigkeit. Ein zuverlässiger Allrounder, der exaktes Arbeiten mit höchstem Bedienkomfort verbindet – für präzise, saubere und langlebige Ergebnisse in jeder Branche.

# FASCO® 4000ER KLAMMERGERÄTE

## ANWENDUNGEN

- Verzierung und Verkleidungen
- Möbel und Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien und Schuhe

## HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

## BEFESTIGUNGSMITTEL

	F1B 4000-19	F21P 4000-25A
<b>Außenmaß</b>	4,90 mm   0.192"	
<b>Innenmaß</b>	3,25 mm   0.127"	
<b>Durchmesser</b>	0,70 x 0,90 mm   0.027" x 0.035"	
<b>Länge</b>	6 - 19 mm   ¼ - ¾"	12 - 25 mm   1/2 - 1"
<b>Magazinkapazität</b>	140	
<b>Klammer-typ</b>	BECK 4000	
<b>Ähnlich wie</b>	ATRO 40, ATRO 93, HAUBOLD 4000, PREBENA TB	

## GERÄTESPEZIFIKATION

	F1B 4000-19	F21P 4000-25
<b>Höhe</b>	157 mm 6.18 inch	182 mm 7.16 inch
<b>Länge</b>	218 mm 8.58 inch	226 mm 8.90 inch
<b>Breite</b>	42 mm 1.65 inch	49 mm 1.93 inch
<b>Gewicht</b>	0,95 kg 2.08 lbs	1,05 kg 2.32 lbs

### Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

### Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

## AUSLÖSEN & LADEN

### AUSLÖSESYSTEM:

Einzelauslösung (F1B 4000-19)

Kontaktauslösung (F21P 4000-25A)

### MAGAZINTYP:

Unterlader

