



F1B 41-19 L.S.



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins zum zügigen Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

FEINDRAHT KLAMMERN

- Sind auf verschiedenen Oberflächen und Materialien einsetzbar
- Sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich
- Die Spitzengeometrie ist auf die jeweilige Anwendung abgestimmt



KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice
ist gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F1B 41-19 L.S. ist ein Kraftpaket für den Profi-Alltag. Seine widerstandsfähige Bauweise mit solider Metallkappe garantiert Langlebigkeit selbst bei intensiver Nutzung. Bei der Entwicklung standen Effizienz und Komfort im Mittelpunkt, was sich in der einfachen Wartung und dem handlichen Design widerspiegelt. Ob in der Möbelfertigung, im Innenausbau oder in spezialisierten Branchen wie der Automobil- und Textilindustrie – dieses Gerät liefert stets präzise Ergebnisse. Es ist perfekt auf die BECK N 3 Klammern abgestimmt und sorgt für dauerhaft sichere Verbindungen.

F1B 41-19 L.S.

ANWENDUNGEN

- Verzierungen & Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien & Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
157 mm	42 mm
6.18 inch	1.65 inch
Länge	Gewicht
247 mm	0,96 kg
9.72 inch	2.12 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	4.70 mm 0.185"
Innenmaß	3.50 mm 0.138"
Durchmesser	0.50 x 0.75 mm 0.019 x 0.029"
Länge	6 - 19 mm 1/4 - 3/4"
Magazinkapazität	192
Klammern Typ	BECK N 3, PREBENA U, SENCO A, SENCO N3

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 88.40 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 80.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Einzelauslösung

Laden: Unterlader

