



F1B 97B-19/25 KLAMMERGERÄTE



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins für zügiges Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

FEINDRAHT KLAMMERN

- Können bei verschiedensten Materialien und Oberflächen eingesetzt werden
- Haben eine auf den Anwendungsfall angepasste Spitzegeometrie
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar

FASCO® KLAMMERGERÄTE

- F1B 97B-19
- F1B 97B-25

BESCHREIBUNG

Unsere Feindrahtklammergeräte sind kompakte, handliche Werkzeuge, die sich ideal für präzise und zuverlässige Befestigungsarbeiten eignen. Dank des ergonomischen Designs und der hohen Leistungsfähigkeit sind sie perfekt für den Einsatz im Automobilbau, der Textilindustrie und im Möbel- und Innenausbau. Dank seiner Fähigkeit, Klammern mit einer Länge von bis zu 19 mm bzw. 25 mm zuverlässig zu verarbeiten, ermöglicht das Gerät eine flexible und effiziente Arbeitsweise – selbst bei anspruchsvollen Anwendungen.

F1B 97B-19/25 KLAMMERGERÄTE

ANWENDUNGEN

- Verzierung und Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel und Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien und Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

BEFESTIGUNGSMITTEL

	F1B 97B-19	F1B 97B-25
Außenmaß	4.60 mm 0.181"	
Innenmaß	3.00 mm 0.118"	
Durchmesser	0,70 x 0,90 mm 0.027 x 0.035"	
Länge	6 - 19 mm 1/4 - 5/8"	12 - 25 mm 1/2 - 1"
Magazinkapazität	150	
Klammer- typ	BECK 97 ähnlich wie BEA 97, RAPID 137, PREBENA O	

AUSLÖSEN & LADEN

AUSLÖSESYSTEM:
Einzelauslösung

MAGAZINTYP:
Unterlader

GERÄTESPEZIFIKATION

GERÄT	Höhe	Länge	Breite	Gewicht
F1B 97B-19	157 mm 6.18 inch	218 mm 8.58 inch	42 mm 1.65 inch	835 g 1.84 lbs
F1B 97B-25	166 mm 6.50 inch	218 mm 8.58 inch	42 mm 1.65 inch	900 g 1.99 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi / 4,5 - 7 bar | 65 - 100 psi /

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

