



F1B KARTONHEFTER



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Leicht und kompakt
- Langes Magazin
- Gummierter Komfortgriff
- Einstellbare Zangenöffnung

KARTONVERSCHLUSS- KLAMMERN

- Speziell breit ausgewalzte Klammern ermöglichen eine große Auflagefläche auf dem Karton
- Die bessere Haltekraft der Klammern verhindert das Durchreißen durch den Karton

FASCO® F1B KARTONHEFTER:

- F1B 50-16A CARTON PLIER
- F1B 80-16A CARTON PLIER
- F1B 88-25A CARTON PLIER
- F1B 110-25A CARTON PLIER
- F1B 777-16A CARTON PLIER
- F1B 779-16A CARTON PLIER
- F1B 779-25A CARTON PLIER
- F1B J-16A CARTON PLIER
- F1B SR5-16A CARTON PLIER
- F1B SB103020-16 CARTON P.

BESCHREIBUNG

Speziell entwickelter Zangenhefter für das Verschließen von Kartons mit langem Magazin und verstellbarer Zangenöffnung. Im Vergleich zu ähnlichen Geräten ist das FASCO®-Design kompakt und leicht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf einfache Handhabung und Produktivität gelegt. Die Geräte sind mit einem langen Unterladermagazin ausgestattet, um so die Ladezeit zu verkürzen. Der gummierte Komfortgriff sorgt für eine rutschfeste Handhabung und reduziert Vibrationen und Ermüdung. Die Zangenöffnung kann durch Drehen der Schraube auf der Oberseite des Gerätes von einer minimalen Öffnung von 19 mm bis maximal 25 mm eingestellt werden.

F1B KARTONHEFTER

ANWENDUNG

- Kartonverschluss

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes und schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren vermeiden

BEFESTIGUNGSMITTEL

KLAMMERN TYP	Außenmaß	Innenmaß	Druchmesser	Länge	Magazinkapazität	Gerät
DUO-FAST 50 BEA 95	12,50 mm 0.492"	11,30 mm 0.444"	0,50 x 1,25 mm 0.020 x 0.049"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	230 Klammern	F1B 50-16A CARTON PLIER
BEA 80, SENCO AT, ATRO 8	12,80 mm 0.503"	11,30 mm 0.444"	0,60 x 0,90 mm 0.023 x 0.035"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	310 Klammer	F1B 80-16A CARTON PLIER
ATRO 88	13,20 mm 0.520"	11,90 mm 0.468"	0,50 x 1,20 mm 0.020 x 0.047"	12 - 25 mm 1/2 - 1"	240 Klammern	F1B 88-25A CARTON PLLIER
ATRO 110	13,00 mm 0.512"	11,60 mm 0.457"	0,70 x 1,60 mm 0.027 x 0.063"	12 - 25 mm 1/2 - 1"	180 Klammern	F1B 110-25A CARTON PLIER
KIHLBERG 777	12,30 mm 0.484"	10,90 mm 0.429"	0,70 x 2,25 mm 0.027 x 0.088"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	130 Klammern	F1B 777-16A CARTON PLIER
KIHLBERG 779	12,50 mm 0.492"	10,90 mm 0.429"	0,70 x 1,25 mm 0.027 x 0.049"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	230 Klammern	F1B 779-16A CARTON PLIER
KIHLBERG 779	12,50 mm 0.492"	10,90 mm 0.429"	0,70 x 1,25 mm 0.027 x 0.049"	12 - 25 mm 1/2 - 1"	230 Klammern	F1B 779-25A CARTON PLIER
SENCO F75 (=J)	12,00 mm 0.472"	10,70 mm 0.421"	0,55 x 1,90 mm 0.022 x 0.075"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	152 Klammern	F1B J-16A CARTON PLIER
BOSTITCH SB5019, SENCO F (=5)	12,80 mm 0.504"	11,60 mm 0.457"	0,50 x 1,25 mm 0.020 x 0.049"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	230 Klammern	F1B SR5-16A CARTON PLIER
BOSTITCH SB103020	13,10 mm 0.516"	11,50 mm 0.453"	0,56 x 2,56 mm 0.022 x 0.102"	8 - 16 mm 5/16 - 5/8"	118 Klammern	F1B SB103020-16 CARTON PLIER

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
327 mm	75 mm
12.87 inch	2.95 inch
Länge	Gewicht
380 mm	2.26 kg
14.90 inch	4.98 lbs

Arbeitsdruck

5 - 7 bar | 70 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.44 L. | 0.016 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

AUSLÖSEN & LADEN

AUSLÖSESYSTEM:

Einzelauslösung

MAGAZINTYP:

Unterlader

