FASCO®
A BECK brand

F1B N30-19

GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins zum zügigen Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

FEINDRAHT KLAMMERN

- Sind auf verschiedenen Oberflächen und Materialien einsetzbar
- Sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich
- Die Spitzengeometrie ist auf die jeweilige Anwendung abgestimmt

KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice ist gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F1B N30-19 Klammergerät überzeugt durch seine robuste Bauweise mit neuer Metallkappe und bietet gleichzeitig eine besonders einfache Handhabung sowie wartungsfreundliche Konstruktion. Dank der langen Nase eignet es sich ideal für präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Es ist vielseitig einsetzbar – von Möbel- und Innenausbau bis hin zur Automobil-, Textil- und Schuhindustrie – und optimal abgestimmt auf die Verarbeitung von BECK PN30 Klammern.

BECK

BECK Fastening GmbH
Raimund-Beck-Straße 1 | 5270 Mauerkirchen
T +43 7724 2111-0
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

Follow us

F1B N30-19

ANWENDUNGEN

- Verzierungen & Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien & Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
157 mm	42 mm
6.18 inch	1.65 inch
Länge	**Gewicht**
218 mm	0.94 kg
8.58 inch	2.07 lbs

Arbeitsdruck
4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss
0.37 L. | 0.013 SCF
Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	5.20 mm | 0.205"
Innenmaß	3.90 mm | 0.153"
Durchmesser	0.60 x 0.75 mm 0.023 x 0.029“
Länge	6 - 19 mm | 1/4 - 3/4"
Magazinkapazität	180
Klammern Typ	BECK PN 30, PASLODE PN30, PREBENA EO

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)
$L_{WA,1s}$: 88.40 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5
$L_{pA,1s}$: 80.00 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)
Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:
Einzelauslösung

Laden: Unterlader

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
FASCO® ist eine eingetragene Marke der BECK Fastening GmbH.
PASLODE® und PREBENA ® sind Markenzeichen des jeweiligen Eigentümers.

VERSION
05/2026 DE