



F1B S50-16

GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins zum zügigen Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

FEINDRAHT KLAMMERN

- Sind auf verschiedenen Oberflächen und Materialien einsetzbar
- Sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich
- Die Spitzengeometrie ist auf die jeweilige Anwendung abgestimmt



KONTAKT & SERVICE

**Unser Kundenservice
ist gerne für Sie da:**

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F1B S50-16 Klammergerät überzeugt mit einer widerstandsfähigen Bauweise und einer robusten Metallkappe für den professionellen Dauereinsatz. Die anwenderfreundliche Konstruktion sorgt für eine komfortable Handhabung und erleichtert gleichzeitig Wartungsarbeiten. Dank der verlängerten Gerätenase sind auch präzise Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen problemlos möglich. Das Gerät eignet sich ideal für Anwendungen im Möbel- und Innenausbau sowie in der Automobil-, Textil- und Schuhindustrie und ist optimal auf die Verarbeitung von BECK PS50 Klammern abgestimmt.

F1B S50-16

ANWENDUNGEN

- Verzierungen & Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien & Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
157 mm	42 mm
6.18 inch	1.65 inch
Länge	Gewicht
218 mm	0.87 kg
8.58 inch	1.92 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	8.60 mm 0.338"
Innenmaß	7.10 mm 0.279"
Durchmesser	0.60 x 1.20 mm 0.024 x 0.047"
Länge	6 - 16 mm 1/4 - 5/8"
Magazinkapazität	110
Klammern Typ	BECK PS 50, PASLODE PS50, PREBENA HS

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 89.02 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 79.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Einzelauslösung

Laden: Unterlader

