



F1B SJK-19

GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Ein-Hand-Verriegelung des Magazins zum zügigen Nachladen
- Beidseitig verwendbarer Puffer mit deutlich längerer Lebensdauer
- Einfache Wartung durch besonders langlebiges Magazin aus Verbundmaterial

FEINDRAHT KLAMMERN

- Sind auf verschiedenen Oberflächen und Materialien einsetzbar
- Sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich
- Die Spitzengeometrie ist auf die jeweilige Anwendung abgestimmt



KONTAKT & SERVICE

**Unser Kundenservice
ist gerne für Sie da:**

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F1B SJK-19 Klammergerät wurde für präzise und zuverlässige Befestigungsarbeiten entwickelt und überzeugt durch seine robuste sowie wartungsfreundliche Bauweise. Die ergonomische Handhabung ermöglicht ein komfortables Arbeiten auch bei längeren Einsätzen. Durch die schlanke Bauform eignet sich das Gerät ideal für Anwendungen an schwer erreichbaren Stellen. Es verarbeitet BECK SJK Klammern mit einer Länge von bis zu 19 mm und findet vielseitigen Einsatz unter anderem im Möbelbau, Innenausbau sowie in der Textil- und Automobilindustrie.

ANWENDUNGEN

- Verzierungen & Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien & Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
157 mm	42 mm
6.18 inch	1.65 inch
Länge	Gewicht
218 mm	0.93 kg
8.58 inch	2.05 lbs

Arbeitsdruck
4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss
0.37 L. | 0.013 SCF
Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	4.25 mm 0.167"
Innenmaß	2.60 mm 0.102"
Durchmesser	0.60 x 0.70 mm 0.024 x 0.028"
Länge	6 - 19 mm 1/4 - 3/4"
Magazinkapazität	180
Klammern Typ	BECK SJK, ATRO SJK

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)
 $L_{WA,1s}$: 89.02 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5
 $L_{pA,1s}$: 79.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)
Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:
Einzelauslösung
Laden: Unterlader

