



F21P 64DF-25A



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Kontaktauslösung
- Einhandverschluss für schnelles Nachladen
- Komfortgriff aus Gummi

MITTELDRAHT KLAMMERN

- Bis 25 mm Schenkellänge möglich
- Verschiedene Spitzenvarianten möglich
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F21P 64DF-25A Mitteldrahtklammergerät überzeugt durch sein geringes Gewicht, eine optimale Balance und hohen Arbeitskomfort. Die Kontaktauslösung sowie die schlanke Nase ermöglichen präzises Arbeiten mit hervorragender Sicht auf den Arbeitsbereich. In Kombination mit den BECK D 64 Klammern eignet sich das Gerät ideal für Verzierungen und Verkleidungen sowie für Anwendungen in der Möbel- und Bettenfertigung, Tischlerei und Schreinerei.

F21P 64DF-25A

ANWENDUNGEN

- Verzierungen und Verkleidungen
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
182 mm	49 mm
7.16 inch	1.93 inch
Länge	Gewicht
226 mm	1,07 kg
8.90 inch	2.36 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	4.50 mm 0.177"
Innenmaß	2.80 mm 0.110"
Durchmesser	0.75 x 1.25 mm 0.029 x 0.049"
Länge	12 - 25 mm 1/2 - 1"
Magazinkapazität	110
Klammern Typ	BECK D64, DUOFAST 64

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 90.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:
Kontaktauslösung

Magazintyp: Unterlader

