



F21P 65DF-25A



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Kontaktauslösung
- Einhandverschluss für schnelles Nachladen
- Komfortgriff aus Gummi

MITTELDRAHT KLAMMERN

- Bis 25 mm Schenkellänge möglich
- Verschiedene Spitzenvarianten möglich
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F21P 65DF-25A Mitteldrahtklammergerät bietet eine ideale Kombination aus leichter Bauweise, ausgewogener Handhabung und angenehmem Arbeitskomfort. Dank der schlanken Gerätenase sind exakte Befestigungen mit freier Sicht auf den Arbeitsbereich jederzeit möglich. Zusammen mit den BECK 65 Klammern eignet sich das Gerät hervorragend für Verzierungen und Verkleidungen sowie für den Einsatz in der Möbel- und Bettenproduktion, in Tischlereien und Schreinereien.

F21P 65DF-25A

ANWENDUNGEN

- Verzierungen und Verkleidungen
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
182 mm	49 mm
7.16 inch	1.93 inch
Länge	Gewicht
228 mm	1,02 kg
8.98 inch	2.25 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	12.50 mm 0.492"
Innenmaß	10.80 mm 0.425"
Durchmesser	0.75 x 1.25 mm 0.029 x 0.049"
Länge	12 - 25 mm 1/2 - 1"
Magazinkapazität	110
Klammern Typ	BECK 65, DUOFAST 65, HAUBOLD 9000, PREBENA M

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 90.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Kontaktauslösung

Magazintyp: Unterlader

