



F21P 90-25A
F21P 90-25A ST



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Kontaktauslösung / Einzelauslösung (ST)
- Einhandverschluss für schnelles Nachladen
- Komfortgriff aus Gummi

MITTELDRAHT KLAMMERN

- Bis 40 mm Schenkellänge möglich
- Verschiedene Spitzenvarianten möglich
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F21P 90-25A und F21P90-25A ST sind leistungsstarke Mitteldrahtklammergeräte, die speziell für höchste Ansprüche im Möbelbau und bei Inneneinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Vielseitigkeit sind sie die idealen Werkzeuge für die Befestigung von Polstermöbeln sowie für präzise Arbeiten im allgemeinen Holzbau. Sie verarbeiten die Klammertypen BECK 90 und BECK 781.

F21P 90-25A & F21P 90-25A ST

ANWENDUNGEN

- Verzierungen und Verkleidungen
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
182 mm	49 mm
7.16 inch	1.93 inch
Länge	Gewicht
226 mm	1,02 kg
8.90 inch	2.25 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.37 L. | 0.013 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	5.70 mm 0.224"
Innenmaß	3.20 mm 0.125"
Durchmesser	1.00 x 1.25 mm 0.039 x 0.049"
Länge	12 - 25 mm 1/2 - 1"
Magazinkapazität	110
Klammern Typ	BECK 90, BECK 781, ATRO 90, BEA 90, DUOFAST 18, HAUBOLD 6000, HOLZHER C, PREBENA E, PREBENA ES1, SENCO L, SENCO N4450, KIHLEBERG JK781

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 90.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Kontaktauslösung

Einzelauslösung (ST)

Magazintyp: Unterlader

