



F21P 97B-25A
F21P 97B-25A ST

GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Kontaktauslösung und Einzelauslösung
- Einhandverschluss für schnelles Nachladen
- Komfortgriff aus Gummi

FEINDRAHT KLAMMERN

- Sind auf verschiedenen Oberflächen und Materialien einsetzbar
- Sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich
- Die Spitzengeometrie ist auf die jeweilige Anwendung abgestimmt



KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice
ist gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Die Feindrahtklammergeräte F21P 97B-25A und F21P 97B-25A ST überzeugen durch präzise Verarbeitung und hohe Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz. Das Modell F21P 97B-25A eignet sich besonders für schnelles Arbeiten, während das F21P 97B-25A ST durch die Einzelauslösung mehr Kontrolle und ein gezieltes Setzen jeder einzelnen Klammer ermöglicht. Beide Geräte verarbeiten Klammern der Typen BECK 97, BEA 97, RAPID 137 und PREBENA O zuverlässig und eignen sich ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, im Innenausbau sowie in der Möbel-, Textil- und Schuhindustrie.

F21P 97B-25A & F21P 97B-25A ST

ANWENDUNGEN

- Verzierungen & Verkleidungen
- Automobilindustrie
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner
- Textilien & Schuhe

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
182 mm	49 mm
7.16 inch	1.93 inch
Länge	Gewicht
226 mm	2,25 kg
8.90 inch	1.02 lbs

Arbeitsdruck
4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss
0.37 L. | 0.013 SCF
Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	4.60 mm 0.181"
Innenmaß	3.00 mm 0.118"
Durchmesser	0.70 x 0.90 mm 0.027 x 0.035"
Länge	12 - 25 mm 1/2 - 1"
Magazinkapazität	150
Klammern Typ	BECK 97, BEA 97, RAPID 137, PREBENA O

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)
 $L_{WA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5
 $L_{pA,1s}$: 90.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)
Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:
Kontaktauslösung (25A)
Einzelauslösung (25A ST)

Laden: Unterlader

