



F21T 92-25A
F21T 92-25A ST



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Kontaktauslösung und Einzelauslösung (ST-Version)
- Einhandverschluss für schnelles Nachladen
- Komfortgriff aus Gummi

MITTELDRAHT KLAMMERN

- Verschiedene Spitzenvarianten möglich
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F21T 92-25A ist ein leistungsstarkes Mitteldrahtklammergerät, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen im Möbelbau, bei Inneneinrichtungen und im allgemeinen Holzbau entwickelt wurde. Es verarbeitet diverse Klammern mit einer Schenkellänge von 10 bis zu 25 mm und eignet sich ideal für die Befestigung von Polstermöbeln sowie für präzise Holzarbeiten. Die lange, schmale Nase sorgt für eine hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und ermöglicht exaktes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Dank des praktischen Einhandverschlusses lässt sich das Gerät schnell und komfortabel nachladen.

F21T 92-25A & F21T 92-25A ST

ANWENDUNGEN

- Verzierungen und Verkleidungen
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
216 mm	49 mm
8.50 inch	1.93 inch
Länge	Gewicht
228 mm	1,18 kg
8.98 inch	2.60 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.43 L. | 0.015 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	8.90 mm 0.350"
Innenmaß	6.40 mm 0.252"
Durchmesser	1.00 x 1.25 mm 0.039 x 0.049"
Länge	10 - 25 mm 3/8 - 1"
Magazinkapazität	110
Klammern Typ	BECK 92, BECK A 92, BECK SL 5035, BECK 5800, BECK 7 M, BEA 92, HOLZHER E, ATRO 92, BOSTITCH 92, BOSTITCH SL5035, MAX 7MA, MAX 700MA, PREBENA H, SPOTNAILS 5800, MAX 7M, MAX 700M

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 90.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Kontaktauslösung

Einzelauslösung (ST)

Magazintyp: Unterlader

