



GERÄTE EIGENSCHAFTEN

- Kontaktauslösung und Einzelauslösung (ST Version)
- Einhandverschluss für schnelles Nachladen
- Komfortgriff aus Gummi

MITTELDRAHT KLAMMERN

- Bis 40 mm Schenkellänge möglich
- Verschiedene Spitzenvarianten möglich
- Sind in unterschiedlichsten Materialien verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
gerne für Sie da:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

Das F21T SG-25A ist ein vielseitiges Mitteldrahtklammergerät für präzise Anwendungen im Möbel- und Innenausbau. Die lange, schmale Nase ermöglicht eine hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und sorgt für exaktes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Dank des praktischen Einhandverschlusses lässt sich das Gerät schnell nachladen und effizient einsetzen. Das Gerät verarbeitet unter anderem BECK G 4450 sowie BECK 782 Klammern.

F21T SG-25A & F21T SG-25A ST

ANWENDUNGEN

- Verzierungen und Verkleidungen
- Möbel & Betten
- Innenausbau Tischler & Schreiner

HANDHABUNG

1. Klammern von unten ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
216 mm	49 mm
8.50 inch	1.93 inch
Länge	Gewicht
228 mm	1,08 kg
8.98 inch	2.37 lbs

Arbeitsdruck

4 - 7 bar | 60 - 100 psi

Luftverbrauch pro Schuss

0.43 L. | 0.015 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	10.10 mm 0.397"
Innenmaß	7.80 mm 0.307"
Durchmesser	1.00 x 1.25 mm 0.039 x 0.049"
Länge	12 - 25 mm 1/2 - 1"
Magazinkapazität	110
Klammern Typ	BECK G 4450, BECK 782, PREBENA G, SENCO G4450, SENCO M, KIHLEBERG JK782

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 90.70 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Liegt unter der Deklarationsgrenze lt. UNI EN ISO 12100-1/2

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:

Kontaktauslösung

Einzelauslösung (ST)

Magazintyp: Unterlader

