



**F44AC CN15W-  
PS65**



### GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Einzelschuss und Kontakt-auslösung wahlweise einstellbar
- Tiefenstellrad für werkzeuglose Justierung der Einschlagtiefe

### 15° DRAHTCOIL NÄGEL 15° COIL NÄGEL IM PLASTIKBAND

- In den Materialien Standard Stahl oder Rostfrei A2 oder A4 erhältlich
- Als blanke, elektro-verzinkte, feuerverzinkte oder verkupferte Varianten verfügbar
- Können glatt, beringt, beschraubt oder gerändelt geliefert werden



### KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671  
sales@beck-fastening.com  
www.beck-fastening.com

### BESCHREIBUNG

- Leichtes Gewicht und optimale Balance sorgen für eine bequeme Handhabung
- Sowohl für Draht-Coilnägeln als auch für Coilnägeln im Plastikband geeignet
- Pneumatische Zuführung & Positionierungssystem ermöglichen ein präzises Setzen der Nägel
- Komfortgriff aus Gummi und verstellbare Entlüftung
- Abnehmbarer Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz

# F44AC CN15W-PS65

## ANWENDUNGEN

- Fassadenverkleidung
- Zaunbau
- Unterböden
- Terrassenbau
- Dachbalken
- Gartenmöbel
- Kistenbau

## HANDHABUNG

1. Magazinteller je nach Länge der Nägel einstellen
2. Ersten Nagel in den Schusskanal legen
3. Nägel müssen oben im Magazin bündig abschließen
4. Druckluftschlauch anschließen
5. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

## GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
322 mm	130 mm
12.67 inch	5.12 inch
Länge	Gewicht
275 mm	2,40 kg
10.82 inch	5.29 lbs

### Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

### Luftverbrauch pro Schuss

1.20 L. | 0.042 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

## GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$  : 92.02 dB (A) -  $K_{WA,1s}$  , 2.5

$L_{pA,1s}$  : 81.50 dB (A) -  $K_{pA,1s}$  , 2.5

## VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

3.47 m/s<sup>2</sup>

## AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss & Kontaktauslösung

Magazintyp: Coil

## WEITERE VARIANTEN

F44AC CN15W PS65 SCR

## BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

	Draht	Plastik
<b>Durchmesser</b>	2.10 - 2.50 mm   0.083 - 0.099"	
<b>Schaft</b>	glatt   ring   schraub   gerändelt	
<b>Teilung</b>	7 - 8 mm   0.275 - 0.314"	7.50 mm   0.295"
<b>Kopf</b>	5 - 6 mm   0.197 - 0.236"	
<b>Länge</b>	25 - 65 mm   1 - 2 1/2"	
<b>Magazin Kapazität</b>	250 - 400	200
<b>Nagel Typ</b>	15° Drahtcoil Nägel 15° Coilnägel im Plastikband (CN-AG)	

