



F47C B7/G-65



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Urheberrechtlich geschütztes Produktdesign für mehr ergonomischen Komfort und weniger Rückstoß
- Werkzeugfreies Entfernen von blockierenden Klammern
- Leichtes Nachladen durch direktes Öffnen der Magazin-Führungsleiste

SCHWERDRAHT KLAMMERN

- Standardausführung mit CE Zertifizierung nach EN 14592
- Höhere statische Belastungsfähigkeit zertifiziert durch ETA 17/0777
- ETA Klammern mit patentiertem DIAMOND COATING können einer Belastung bei Temperaturen bis 60°C standhalten



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

- Komfortgriff mindert Vibrationsübertragung und bietet festen Halt
- Luftauslass ohne Werkzeug nach Bedarf justierbar
- Tiefenstellrad zur Justierung der Einschlagtiefe
- Einzelschuss oder Serienschuss-Kontaktauslösung wahlweise einstellbar für erhöhte Sicherheit
- Widerstandsfähiges Design für anspruchvollste Jobs

F47C B7/G-65

ANWENDUNGEN

- Ummantelungen
- Unterbodenbau
- Dachdecken
- Möbelbau
- Paletten
- Vinylverkleidungen
- Kisten
- Gehäuse
- Trockenbau

HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von oben ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
350 mm	95 mm
13.78 inch	3.74 inch
Länge	Gewicht
390 mm	2,88 kg
15.35 inch	6.34 lbs

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.45 L. | 0.051 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

BEFESTIGUNGSMITTEL

Außenmaß	11,30 mm 0.444"
Innenmaß	7,60 mm 0.299"
Durchmesser	1,40 - 1,60 mm 0.055 - 0.062"
Länge	25 - 65 mm 1 - 2 1/2"
Magazinkapazität	128
Klammern Typ	SENCO® N (=G5562), ATRO® 100, BEA® 14/155, Haubold® KG700

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 104.90 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 92.40 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

4.24 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Kontaktauslösung

Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

- F44AC G-50 TL Klammerngerät

WEITERE INFOS

Auch mit ETA Zertifizierung erhältlich.

