



F70G FENCE 45-315 Li EU



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarkes, kabelloses Gerät zum Eintreiben von 45 mm Zaunklammern in druckbehandeltes Holz
- Betrieb mit FASCO-Gaskartuschen
- Spezialnase für Zaunanwendungen
- Optimierte Leistung dank Lithium-Ionen-Akku

FENCE KLAMMERN

- Das patentierte Diamond Coating und die präzisen, divergenten Spitzen erhöhen die Haltekraft im Vergleich zur manuellen Befestigung
- Der feuerverzinkte Draht (Kl. 4) mit einer Zinkbeschichtung von min. 350 g/m² (50 µm) sorgt für max. Lebensdauer



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com


BESCHREIBUNG

Die zwei divergenten Spitzen und das patentierte Diamond Coating gewährleisten eine ausgezeichnete Haltekraft im Vergleich zur manuellen Befestigung.



**DIAMOND
COATING**
Highly Adhesive

**PRECISION
DIVERGENT
POINTS**



F70G FENCE 45-315 Li EU

ANWENDUNGEN

- Zaunbau: Lattenzäune, Weidezäune (auch elektrisch), Schneezäune und Maschendrahtzäune
- Haustierkäfige, Hühnergehege
- Drahtbefestigungen für Koaxial- und Glasfaserkabel

HANDHABUNG

1. Gaskartusche laden
2. Befestigungsmittel von oben ins Magazin laden
3. Batterie anschließen
4. Gasgerät regelmäßig reinigen & warten

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
373 mm	108 mm
14.70 inch	4.25 inch
Länge	Gewicht
356 mm	3,93 kg
14.02 inch	8.66 lbs

Schuss-Limit

1000 Schuss / Stunde

Geschwindigkeit

1-2 Schuss / Sekunde

Treibstoff Flüssiggas

Betriebstemperatur

-7 / 49° C | 19 / 120° F

BEFESTIGUNGSMITTEL

	FENCE-Klammer
Durchmesser	2,70 - 3,30 mm 0.106 - 0.130"
Außenmaß	12,80 mm 0.503"
Innenmaß	6,70 mm 0.264"
Schenkel- länge	25 - 45 mm 1 - 1 ¾"
Kapazität	75
Klammern Typ	F45-315 Zaunklammern

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 100.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

6.79 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss
mit Sicherungsfolge

Magazintyp: Toplader

WEITERE VARIANTEN

- F46A FENCE 45-315
Pneumatisches
Zaunklammerngerät

VERPACKUNG - BEFESTIGUNGSMITTEL

Maße (BxHxT):

142 x 100 x 228 mm

Gewicht: 6,85 kg

Menge: 1500 Stk. pro Packung

BATTERIE

Eingangsladung

100-240 VAC 50/60 Hz

Ladezeit

2 Stunden

Kapazität

2500 mAh

Spannung

7.2 VDC

Schuss / Batterie

Max. 8000

Schuss / Gaskartusche

Max. 1200