



F70G RHN20-90
SCRAIL®



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarkes, kabelloses Gerät für 17° und 20° Plastikstreifen SCRAIL® und Nägel
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Komfortgriff aus Gummi bietet festen Halt

SCRAIL® SUBLOC® PRO

- Präzise ausgearbeitetes Doppelgewinde für geräuschlose Unterböden
- DIAMOND COATING für maximale Haltekraft
- Material: Gehärteter Stahl, Rostfrei A2
- Beschichtung: Elektro-verzinkt, FasCoat®

DECKING SCRAIL®

- Feingewinde SCRAIL® mit stumpfer "Anti-Spalt (splitless)" Diamant-Spitze
- DIAMOND COATING für maximale Haltekraft
- Optimiert, um in verschiedenen Holzarten z.B. Weichholz wie Lärche oder Douglasie, einwandfrei verarbeitet zu werden
- Material: rostfreier Stahl A2 & A4, FasCoat®

BESCHREIBUNG

- Praktischer Gürtelhaken
- Einzelschuss-Auslösung mit Sicherungsfolge
- Betrieb mit FASCO®-Gaskartusche
- Leistungsstarke NiMH-Batterie
- Leuchtanzeige für den Ladestatus

KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

F70G RHN20-90 SCR

ANWENDUNGEN

- Unterböden
- Terrassendielen
- Wanderwege
- Holzstege
- Holzpromenaden
- Holzfassaden
- Holzzäune
- Terrassenmöbel

HANDHABUNG

- Gaskartusche laden
- Befestigungsmittel von hinten ins Magazin laden
- Batterie anschließen
- Gasgerät regelmäßig reinigen & warten

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
375 mm	108 mm
14.76 inch	4.25 inch
Länge	Gewicht
366 mm	3.53 kg
14.41 inch	7.77 lbs

Schuss-Limit

1000 Schuss / Stunde

Geschwindigkeit

2-3 Schuss / Sekunde

Treibstoff Flüssiggas

Betriebstemperatur

-7 / 49° C | 19 / 120° F

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 100.20 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 97.20 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

5.26 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss
mit Sicherungsfolge

Magazintyp: Hinterlader

BATTERIE

Eingangsladung

220-240 VAC 50 Hz

Ladezeit

1 Stunde

Kapazität

1650 mAh

Spannung

6 VDC

Schuss / Batterie

Max. 5200

Schuss / Gaskartusche

Max. 1200

BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

Durchmesser	2.9 - 3.8 mm 0.114 - 0.148"
Schaft	glatt ring schraub barbed getwistet gerändelt
Kopf	7.0 mm 0.275"
Länge	50 - 90 mm 2 - 3 1/2"
Kapazität	32
Nagel Typ	17° + 20° Plastikstreifen Nägel

BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL®

Durchmesser	2.80 - 3.50 mm 0.113 - 0.138"
Kopf	Torx®/Star Versa Square Phillips® Pozi (Pozidrive®)
Länge	50 - 75 mm 2 - 3"
Kapazität	32
SCRAIL® Typ	17° + 20° Plastikstreifen SCRAIL®