



## HOG RING ZANGENHEFTER



### GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Spart Zeit und Arbeitskosten
- Einfaches, robustes Design in Kombination mit leichtem Gewicht
- Lange Nase für bessere Erreichbarkeit von Nischen

### HOG-RINGE

- Hochwertige Materialien
- Widerstandsfähigkeit
- Lange Lebensdauer

### KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671  
sales.dach@beck-fastening.com  
www.beck-fastening.com

### BESCHREIBUNG

Hog-Ringe erfreuen sich auf Grund ihrer vielseitigen Verwendbarkeit einer immer größeren Beliebtheit. Egal ob bei Autositzen, Möbeln, Matratzen oder Zäunen, überall überzeugen unsere Hog Ringe durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Widerstandsfähigkeit. Dieses erstklassige Produkt setzt sich ausschließlich aus hochwertigsten Materialien zusammen und gewährleistet damit die beste Qualität für Ihren Kunden. Für die Verarbeitung der Hog Ringe bieten wir mit unseren FASCO<sup>®</sup> Geräten F CL23, F CL24 und F CL YK11 ein Komplettsystem an.

# HOG RING PLIER

## ANWENDUNGEN

- Autositze
- Netze
- Schilder
- Möbel
- Zäune
- Matratzen
- Taschenverschluss

## HANDHABUNG

1. Befestigungsmittel von der Seite ins Magazin einlegen
2. Druckluftschlauch anschließen
3. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

## GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
359 mm	89 mm
14.13 inch	3.50 inch
Länge	Gewicht
220 mm	1,49 kg
8.67 inch	3.30 lbs

### Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

## VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

Unterhalb der Deklarationsgrenze von UNI EN ISO 12100-1/2

## AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelauslösung

Magazintyp: Seitenlader



## BEFESTIGUNGSMITTEL

Hog Ring	CL23	CL24	YK11
<b>A x B:</b> Walzung	1.60 x 1.48 mm   0.063 x 0.058"	1.84 x 1.74 mm   0.072 x 0.068"	1.60 x 1.48 mm   0.063 x 0.058"
<b>C: Höhe</b>	12 mm   0.472"	12.80 mm   0.504"	9.50 - 10.70 mm   0.374 - 0.421"
<b>D: äußere Breite</b>	23.70 mm   0.933"	24.04 mm   0.946"	20.10 mm   0.791"
<b>E: innere Breite</b>	20.10 mm   0.791"	20.10 mm   0.791"	13.00 - 13.60 mm   0.512 - 0.535"
<b>Magazin</b>	110	100	100
<b>Ringtyp</b>	BECK CL23 Hog-Ring	BECK CL24 Hog-Ring	BECK YK11 Hog-Ring
<b>FASCO® Gerät</b>	F CL23	F CL24	F CL YK11

