


TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN



ITEM NUMBER ARTIKELNUMMER	11936
MODEL	BN18-55 BC
WEIGHT (EXCL. BATTERY) GEWICHT (EXKL. AKKU)	5.10 lbs 2.30 kg
HEIGHT x WIDTH x LENGTH HÖHE x BREITE x LÄNGE	11.81" x 3.74" x 11.42" 300 mm x 95 mm x 290 mm
ACTUATION SYSTEM AUSLÖSESYSTEM	Sequential / Contact Actuation Einzelauslösung mit Werkstückkontakt/ Kontaktauslösung
MAGAZINE CAPACITY MAGAZINKAPAZITÄT	100 Brads
LOADING LADEART	Side loading Seitenlader
BATTERY SYSTEM AKKU SYSTEM	CAS 18 V Li Power 2.0 Ah/LiHD 4.0 Ah
SPEED GESCHWINDIGKEIT	2 – 3 Shots/second 2 – 3 Schüsse/Sekunde
SHOTS/2.0 Ah BATTERY SCHUSS/2.0 Ah AKKU	1300
OPERATING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR	19 – 120°F -7 – 49°C

FASTENER TYPE BEFESTIGUNGSMITTEL	GN Brads 18 GA GN Stauchkopfnägel 18 GA
AxB) SHANK SCHAFT	0.039" - 0.050" 1.0 - 1.25 mm
C) HEAD KOPF	0.086" 2.20 mm
L) LENGTH LÄNGE	5/8" – 2 3/16" 15 – 55 mm



NOISE CHARACTERISTICS | GERÄUSCHEMISSIONSWERTE

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745-2-16

Der typische A-bewertete Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745-2-16

- Sound pressure level | Schalldruckpegel (LWA) : 86.7 dB (A)
- Sound power level | Schallleistungspegel (LpA) : 80.9 dB (A)
- Uncertainty | Unsicherheit (K): 3 dB (A)

VIBRATION VALUE | VIBRATIONSWERTE

The vibration total value determined according to EN60745-2-16

Der gemäß EN60745-2-16 ermittelte Gesamtvibrationswert UNI ISO/TS 8662-11

- Vibration emission | Vibrationsemission (ah): 2.28 m/s² or less / oder weniger
- Uncertainty | Unsicherheit (K): 1.50 m/s²