



X10PRO

VERLÄNGERUNGSGRIFF

Art.-Nr. Z0BE202506157

Symbolbild

VORTEILE FÜR PROFIS

- + Ergonomische Bedienung von Schussgeräten in aufrechter Körperhaltung
- + Auslöser am Griff
- + Höhenverstellbar 580-700mm
- + Zusatzgriff für stabileren Halt und Transport

BESCHREIBUNG

Der Verlängerungsgriff erweitert handgeführte FASCO®-Geräte zu ergonomischen, im Stehen bedienbaren Schussgeräten. Dadurch wird eine aufrechte Körperhaltung ermöglicht, die die Ergonomie verbessert sowie eine effizientere, schnellere und präzisere Arbeitsausführung unterstützt. In Kombination mit dem jeweiligen Gerätekit entsteht ein modulares Systemkonzept. Ein Verlängerungsgriff kann flexibel mit unterschiedlichen FASCO®-Geräten von BECK kombiniert werden und bietet somit eine hohe Einsatzvielfalt bei reduziertem Komponentenaufwand. Der Verlängerungsgriff ist individuell höhenverstellbar und kann an die jeweiligen Arbeitsbedingungen sowie die Körpergröße des Anwenders angepasst werden.

KONTAKT & SERVICE

Unser Kundenservice ist gerne für Sie da.

P +43 7724 2111-0
sales.dach@beck-fastening.com
beck-fastening.com

BECK

BECK Engineering GmbH & Co. KG
Raimund-Beck-Strasse 1
5270 Mauerkirchen
Austria

Folge uns



KIT-VARIANTEN

Griff & KIT-Varianten	Kompatible FASCO® Geräte	Artikelnummer
X10PRO Verlängerungsgriff		Z0BE202506157
KIT F44/F50/ET&F 620 Art.-Nr. Z0BE202510270	F44AC CN15W-PS65	11553.01
	F44AC CN0-PS65	11736.02
	F44AC CN15W-PS65 SCR	11687.01
	F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC®	11849.02
	F50 CN15W-PS65 SCR	11880
	ROCKFAST® MODEL 620	ETF620
KIT F60/ETF 710 Art.-Nr. Z0BE202510272	F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC®	11851.01
	F60 CN15W-PS90 SCR FS	11596.01
	ET&F Modell 710	ETF710.01
KIT-PNEUMATIC (OPTIONAL) Art.-Nr. Z0BE202509269	KIT zur oberen Führung des Druckluftschlauchs Kombinationsmöglichkeit mit KIT F44/F50/ET&F 620 oder mit KIT F60/ETF 710	
KIT F70G Art.-Nr. Z0BE202510273	F70G JOIST/ANCHOR 34-60 Li EU	11683.01
	F70G RHN20-90 SCR EU	11679

X10PRO DATEN

BREITE	100 mm 3.94 inch
LÄNGE	160 mm 6.30 inch
GEWICHT	1,70 kg 3.75 lbs
HÖHENVERSTELLBAR	580 — 700 mm 22.83 — 27.56 inch



HANDHABUNG

1. Arbeitshöhe am X10PRO Verlängerungsgriff einstellen
2. Passende KIT-Variante und passendes Gerät am X10PRO Verlängerungsgriff installieren
3. Gerät mit dem jeweiligen Befestigungsmittel befüllen
4. Druckluftversorgung anschließen